

MaxiCut[®] Ultra[™]

Guanto concepito e realizzato per garantire resistenza al taglio e traspirazione a 360°, MaxiCut[®] Ultra[™] coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti.

Piattaforma tecnologica CutTech[®]

Fibre innovative - ci procuriamo le materie prime per sviluppare fibre e filati esclusivi e ad elevate prestazioni che offrano protezione da taglio garantendo al contempo eccellenti livelli di comfort.

Rinforzo - applicato tra il pollice e l'indice, che migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona intrinsecamente debole.



Piattaforma tecnologica AirTech[®]

Traspirazione a 360° - il rivestimento in microschiuma di nitrile brevettato offre una traspirazione a 360°, rendendolo il guanto più traspirante e resistente al taglio disponibile sul mercato.



Piattaforma tecnologica ErgoTech[®]

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando così la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - che lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



Piattaforma tecnologica GripTech[®]

Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa.



Disponibile anche in giallo fluorescente

Livello 5,
rinforzo del pollice

Piattaforma tecnologica HandCare[®]



Tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione e costruzione di questo prodotto sono conformi alla normativa **REACH**.



Prima del confezionamento finale, questo guanto è stato sottoposto a lavaggio, il che costituisce una garanzia in termini di **pulizia e sicurezza**.



L'Associazione **Oeko-Tex[®]** ha valutato e certificato questo prodotto come "sicuro per la pelle" nell'istante stesso in cui viene a contatto con essa.



La **Skin Health Alliance** ha conferito l'accreditamento dermatologico professionale in base a un esame del dossier scientifico relativo a questo prodotto. Visitare il sito www.skinhealthalliance.org.

Maggiori informazioni sulla piattaforma **HandCare[®]** di **ATG[®]** sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

Settori industriali

Materiali di base

Apparecchi, prodotti chimici per l'agricoltura, alluminio, assemblaggio automotive, aftermarket automobilistico, elettronica e audio-video, sostanze chimiche, OEM, idrocarburi liquidi e gassosi, metalli e minerali, metallurgia, minerario, lavorazione della lamiera, siderurgico, imballaggi e recipienti, carta e cellulosa, gomma e materie plastiche, autocarri e altri veicoli, elettrodomestici.

Prodotti industriali

Aerospaziale e difesa, materiali edili generici, appaltatori, vetro, costruzioni, beni durevoli, apparecchiature elettriche industriali, metalmeccanico, edilizia residenziale, piccoli strumenti e accessori, tessile.

Servizi

Sicurezza aeroportuale, negozi di ricambi auto, vendita all'ingrosso di materiali edili, punti vendita alimentari, cantieri stradali e ferroviari.

Applicazioni

Maneggio di: ceramica, lamiere ondulate, parti grezze, vetrate, stampi per iniezione di materie plastiche, lamiere con bordi taglienti, piccoli componenti taglienti
Logistica e magazzino
Manutenzione
Assemblaggio primario, secondario e finale

Also available in the MaxiCut® range



MaxiCut®

Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio **2**, rivestimento palmo e ¾, entrambi con rinforzo nell'area pollice.



MaxiCut®

Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio **3**, rivestimento palmo e ¾, entrambi con rinforzo nell'area pollice.



MaxiCut®

Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio **4**, rivestimento palmo e ¾, entrambi con rinforzo nell'area pollice.



MaxiCut®

Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio **5** sulle versioni palmo rivestito, rivestimento 3/4 e con puntinatura. Rinforzo del pollice in tutti i modelli. Disponibile anche in giallo fluorescente.



MaxiCut® Oil™

Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio **2**, palmo rivestito e rivestimento ¾.



MaxiCut® Oil™

Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio **3**, palmo rivestito e rivestimento ¾.



MaxiCut® Oil™

Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio **4**, palmo rivestito e rivestimento ¾.



MaxiCut® Oil™

Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio **5**, palmo rivestito e rivestimento ¾.



Codice	Rivestimento	Colore	Fodera	Taglie	Spessore palmo	EN388	Senza silicone
44-3745	Palmo	Nero	Indaco	6(XS) - 11(XXL)	1,00mm	4542	Sì
44-3745FY	Palmo	Nero	Giallo fluorescente	6(XS) - 11(XXL)	1,00mm	4542	Sì
44-3755	Rivestimento 3/4	Nero	Indaco	6(XS) - 11(XXL)	1,00mm	4542	Sì